

Bandsåg med justerbar nedmatningskontroll av sågramen, byggd enligt gällande Europeiska normer. Modellen optimerar operatörens tid eftersom delar av arbetscykeln kan utföras med maskinens matningshjälp. Matningens justeras bekvämt på manöverpanelen. Retur till startposition sker manuellt efter avslutad arbetsoperation. Lämplig för kapning av solida material såväl som för profiler (stål, rostfritt, mässing, aluminium, koppar m.m.).




Huvudet girar från 0 till 60° vänster och 45° höger. Sågram i gjutet tubutförande. Bandspänning på 1700 kg/cm². Snabb inställning av det rullgrade bordet genom automatiska stopp vid 60, 45, 0, 45 grader. Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Saghjulens diameter 320 mm. Växellåda arbetar i oljebad. Hårdmetallstyrningar för sågbladet.


Ny design på bandskydd med gångjärn, bandspänning på framsidan av sågbågen och ökad kapkapacitet.

Standardutförande med

- Elektrohydraulisk kontroll av nedmatningen. 3 cykler som kan väljas av operatören. a) manuell b) manuell nedmatning till kapstart / därefter kontrollerad matning genom hydraulikbroms c) cykel med matning hela vägen från start.
- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i manöverspaken.
- Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
- Stativ med kylvätsketank och pump
- Koppling för inmatningsrullbana, inkl stödrulle.
- Skruvstycke med snabbblåsning
- Snabbblåsningsslagen vid 0° och 45° vänster
- Förstärkt bandföringskontroll med extra lager.
- Justerbart materialanslag
- Dubbla retur fjädrar för sågramen.
- Bi-metall sågblad.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V	45H
	mm	255	210	135	180
	mm	240	190	110	160
	mm	300x180	200x160	130x100	180x100

Sågblad	mm	H	s	l.max	l.min
		27	0,9	2770	2750

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	1,5 / 1,8 alt. Steglös 1,5
Hastigheter	m/1'	35 / 70 alt. Steglös 18-110
Backöppning	mm	300

Platsbehov	mm	B	H	D
		900	1860	1700
Arbetshöjd	mm	950 (bordsplan)		
Vikt	kg	348		

