

## BS 300 Plus SHI

Halvautomatisk bandsåg, byggd enligt gällande Europeiska normer. Lämplig för kapning av solida material såväl som för profiler (stål, rostfritt, mässing, aluminium, koppar m.m.).

Huvudet girar från 0 till 60° vänster och 45° höger. Sågram i gjutet tubutförande. Bandspänning på 1700 kg/cm<sup>2</sup>. Snabb inställning av det rullade bordet genom automatiska stopp vid 60, 45, 0, 45 grader.

Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Såghjulens diameter 320 mm. Växellåda arbetar i oljebad.

Hårdmetallstyrningar för sågbladet.


*Ny design på bandskydd med gångjärn, bandspänning på framsidan av sågbågen, ökad kapkapacitet och automatisk mekanisk avkänning av materialdimension.*

### Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i manöverspaken.
- Ny elpanel med låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor.
- Nödstopp och ampére mätare för motor.
- Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
- Stativ med dörr och invändig öppning, kylvätsketank och pump, flyttbart med gaffelvagn.
- Koppling för inmatningsrullbana, inkl stödrulle.
- Hydrauliskt skruvstycke med snabbblåsning
- Förstärkt bandföringskontroll med extra lager.
- Rensborste för band.
- Justerbart materialanslag.
- Bi-metall sågblad
- Förberedd för fotpedal.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

### Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V	45H
○	mm	255	210	135	180
□	mm	230	190	110	160
▭	mm	300x180	200x160	130x100	180x100

Sågblad	mm	H	s	l.max	l.min
		27	0,9	2770	2750

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	1,5 / 1,8 alt. Steglös 1,5
Hastigheter	m/1'	35 / 70 alt. Steglös 18-110
Backöppning	mm	300

Platsbehov	mm	B	H	D
		1230	1750	1700
Arbets höjd	mm	940 (bordsplan)		
Vikt	kg	412		

