

Helautomatisk, helhydraulisk, numeriskt styrd, bandsåg, byggd enligt gällande Europeiska normer. Maskinen kan användas till såväl profiler som solider. Gerkapning från 0° till 60° vänster i automatisk drift. Specialkonstruerad sågram som tillåter bandspänning på 2300 kg/cm<sup>2</sup>. Såghjulens diameter 360 mm. Efterjusterbara koniska lager på sågarmens led. Växellådan arbetar i oljebad. Hårdmetallstyrningar för sågbladet.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal detaljer startas maskinen. Olika längder och antal kan blandas i samma program. Maskinen renkapar först om så önskas, matar sedan fram materialet och kapar till inställd längd och antal. Upp till 99 olika längder och antal kan programmeras och repeteras i Kaplängder från 4-9999 mm

Bandspänning på framsidan av sågbågen och automatisk mekanisk avkänning av materialdimension.

## Standardutförande med

- Elektriska installationer i överensstämmelser med EU-normer, 24 V manöverspänning, läsbar huvudströmbrytare, underspänningsutlösare, nödstopp och termomagnetiskt motorskydd.
- Numerisk kontroll; all manövrering av funktioner på maskinen (antal detaljer, längder med mera) programmeras på panelen, som är monterad på framkanten av maskinens stativ.
- Kontrolldisplay LCD anpassad med olika språk.
- Autodiagnostic vid fel kontrollerar maskinens manövreringsorgan.
- Stativ med indbyggd hydraulutrustning, demonterbar kylvätske- och spåntank, flyttbar med gaffelvagn.
- Materialutmatningsbana konverterbar för tillkoppling av rullbana på utmatningssidan.
- Justerbart framskruvstycke med snabbinställning.
- Vertikalskruvstycke på utmatningssidan.
- Matningsanordning med programmerbar slaglängd. Minsta kaplängd 4 mm. Ändbit endast 80 mm. Automatisk matningsrepetition samt kompensering för bladtjocklek.
- Matarskruvstycken monterade på flytande platta som rör sig med kulbussningar på härdade och slipade axlar.
- Motoriserad rensborste för bandet.
- Inkl. sågblad, manual och serviceverktyg.

## Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V
<input type="checkbox"/>	mm	310	280	210
	mm	280	270	200
<input type="checkbox"/>	mm	300x200	300x200	200x200

Sågblad	mm	H	s	l.max	l.min
		34	1,1	4015	4025

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	2,2
Hastigheter	m/1'	Steglös 18-100
Backöppning	mm	400

Platsbehov	mm	B	H	D
		1850	1990	2200
Arbets höjd	mm	890 (bordsplan)		
Vikt	kg	990		

