




Velox 350

Cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Rekommenderad för kapning i aluminiumlegeringar, såväl solida som profiler. Konstruktionen ger kapsnitt med hög precision och kvalitet. Maskinen kan även användas i specialutförande till kapning med HSS blad i mässing och koppar (offereras på begäran). Maskinen gerkapar från 45°höger till 45°vänster. Huvudet går även att luta 45°vertikalt. Stort arbetsbord som roterar på en kulkrans.


Standardutförande med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- Lågvolt med startströmbrytare i manöverhandtagets grepp
- Anslutningskabel med stickkontakt
- Snabblåsningsslagen vid 0°, 15°, 30° och 45° vänster och höger
- Två skruvstycken med snabblåsning, går att justera längs bordet
- Heltäckande klingskydd av stålplåt med anslutning för spånutsug
- Bord med tank och automatiskt smörjsystem
- Ställbart materialanslag
- Exklusive stativ
- Nödvändiga verktyg och manualer

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	45H	45vert.
	mm	120	115	115	65
	mm	105	100	100	60
	mm	200x80	150x80	150x80	180x50

Kapklinga

	mm	D	d
		350	32

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas	230V 50Hz 1-fas
Motoreffekt	kW	1,5/1,8	1,3
Hastigheter	rpm	1800/3600	3600
Backöppning	mm	200	200

Platsbehov	mm	B	H	D
		610	990	880
Arbets höjd	mm	865 (med stativ IBS - tillbehör)		
Vikt	kg	163		



Maskinen på bilden är extrautrustad