

Velox 350 AF-NC

Hel- och halvautomatisk cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Rekommenderad för kapning i aluminiumlegeringar, såväl solida som profiler. Konstruktionen ger kapsnitt med hög precision och kvalitet. Maskinen kan även användas i specialutförande till kapning med HSS blad i mässing och koppar (offereras på begäran). Maskinen gerkapar från 45° höger till 45° vänster. Huvudet går även att luta 45° vertikalt. Stort arbetsbord som roterar på en kulkrans.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkapar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställd längd och antal.

Standardutförande med


- Elektriska installationer enl. EU-normer, nödstopp, lågvolt (24V), låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd.
- Numerisk kontroll. All manövrering av maskinen (inkl. såghuvudets rörelser, snabbmatning, arbetsstart, arbetslut) programmeras på kontrollpanelen, som är monterad på en svängbar arm.
- Kontrolldisplay LCD anpassad med olika språk.
- Autodiagnostic vid fel kontrollerar maskinens manövreringsorgan.
- Matningsanordning med programmerbar slaglängd upp till 500 mm. Minsta kaplängd 4 mm. Ändbit 355 mm. Automatisk matningsrepetering samt kompensering för klingjocklek.
- Programmering från 4 mm till max 30.000 mm med automatisk omtag av materialet.
- Matarskruvstycken monterade på flytande platta som rör sig med kulbussningar på härdade och slipade axlar.
- Heltäckande klingskydd av stålplåt med anslutning för spånutsug
- Säkerhetsskydd över frammatningsanordning
- Snabblåsninglägen vid 0°, 15°, 30° och 45° vänster och höger
- Två pneumatiska skruvstycken med snabblåsning, går att justera längs bordet
- Vertikalskruvstycke och stödrulle för kapning av material sida vid sida.
- Stativ med tank och dimsmörjssystem flyttbart med gaffelvagn
- Luftövervakningsenhet med smörjfunktion.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	45H*	45vert.*
○	mm	120	115	115	65
□	mm	105	100	100	60
▭	mm	200x80	150x80	150x80	180x50

*halvautomatisk körning

Kapklinga

	mm	D	d
		350	32

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	2,2
Hastigheter	rpm	3600
Backöppning	mm	200

Platsbehov	mm	B	H	D
		1800	1950	1450
Arbetshöjd	mm	930		
Vikt	kg	607		



Maskinen på bilden är extrautrustad

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.