

Bandsåg BS 300 / 60

Manuell bandsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Lämplig för kapning av solida material såväl som för profiler (stål, rostfritt, mässing, aluminium, koppar m.m.).

Huvudet girar från 0 till 60° vänster. Sågram i gjutet tubutförande. Bandspänning på 1700 kg/cm². Justerbart koniskt rulllager i sågramens lagertapp. Såghjulens diameter 320 mm. Växellåda arbetar i oljebad. Hårdmetallstyrningar för sågbladet.


Ny design på bandskydd med gångjärn, bandspänning på framsidan av sågbågen och ökad kapkapacitet.

Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i manöverspaken.
- Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
- Stativ med kylvätsketank och pump
- Skruvstycke med snabbblåsning, backhöjd 130 mm
- Snabbblåsningsslagen vid 0°, 45° och 60° vänster
- Förstärkt bandföringskontroll med extra lager.
- Justerbart materialanslag
- Dubbla retur fjädrar för sågramen.
- Bi-metall sågblad.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V
○	mm	255	210	135
□	mm	240	190	110
▭	mm	300x180	200x160	130x100

Sågblad	mm	H	s	l.max	l.min
		27	0,9	2770	2750

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas alt. 230V 50Hz 1-fas
Motoreffekt	kW	1,5 / 1,8 alt. 1,5
Hastigheter	m/1'	35/70 alt. 70
Backöppning	mm	300

Platsbehov	mm	B	H	D
		900	1860	1700
Arbetshöjd	mm	940 (bordsplan)		
Vikt	kg	289		

