BS 350 GH - Autocut

Bandsåg med justerbar automatisk nedmatning, passande för kapning i profiler och solider från 60° vänster till 45° höger. Modellen optimerar operatörens tid eftersom han kan föra ned sågramen till arbetstycket för hand och sedan låta sågcykeln fortsätta för sig själv, endast justera nedmatningshastigheten vid behov. Retur till startposition sker manuellt efter avslutad arbetsoperation.
Sågram i svetsat stål. Bandspänning upp till 2300 kg/cm². Snabb inställning av det rullagrade bordet genom automatiska stopp vid 60, 45, 0, 45 grader. Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Såghjulens diameter 360 mm. Växellåda arbetar i oljebad. Hårdmetallstyrningar för sågbladet.
Bandspänning på framsidan av sågbågen.

Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i manöverspaken.
- Låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor.
- Nödstopp och ampére mätare för motor.
- Omställare för manuell nedmatning (snabb / reglerad) och vred för justerbar matning av sågramen på kontrollpanel.
- Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
- Stativ med dörr och invändig öppning, utdragbar spånpanna och kylvätsketank, pump, flyttbart med gaffelvagn.
- Koppling för inmatningsrullbana, inkl stödrulle.
- Materialutmatningsbana konverterbar för tillkoppling av rullbana på utmatningssidan.
- Flyttbart skruvstycke med snabblåsning.
- Motordriven rensborste för band.
- Justerbart materialanslag.
- Bi-metall sågblad
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V	45H
○	mm	305	250	175	250
□	mm	260	230	155	230
▭	mm	350x200	230x200	170x100	230x200

Sågblad	mm	H	s	l.max	l.min
		27	0,9	3380	3360

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	1,5 / 1,8 alt. Steglös 1,5
Hastigheter	m/1'	37/74 alt. Steglös 18-100
Backöppning	mm	350

Platsbehov	mm	B	H	D
		1480	1900	1700
Arbetshöjd	mm	940	(bordsplan)	
Vikt	kg	606		

Maskinen på bilden är extrautrustad

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.

Abtrax Verktygsmaskiner AB
Kungsvägen 13
SE-595 51 Mjölby

Tel. +46 (0)142 155 80
Fax +46 (0)142 29 78 55

Email: maskiner@abtrax.com
Hemsida: www.abtrax.com
Org. Nr: 556619-2554