Bandsåg GBS 240 & 240 GH

Manuella och GH ”Autocut” bandsågar byggd enligt gällande Europeiska normer. GH Modell har möjlighet till självstyrande kapning igenom materialet. Efter avslutad kapning förs sågbågen manuellt tillbaka till utgångsläge. Lämplig för kapning av solida material såväl som för profiler (stål, rostfritt, mässing, aluminium, koppar m.m.). Bandhjulens diameter 290 mm. Huvudet girar från 0 till 60° vänster. Sågram i svetsat stål. Bandspänning upp till 1500 kg/cm². Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Reduktionsväxellåda. Hårdmetallstyrningar för sågbladet och kullager för bandriktning.

Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i manöverspaken.
- Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
- Stativ med dörr, kylvätsketank och pump
- Skruvstycke med snabblåsning
- Snabblåsningslägen vid 0°, 45° vänster
- Bi-metall sågblad.
- Längdanhåll med mm skala
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer
- Autocut GH versionen med 3-läges väljare:
  A = Manuell sågning
  B = snabb förflyttning till materialet
  C = automatisk sågning, med reglerbar skärhastighet

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V
○	mm	240	210	130
□	mm	230	200	130
▭	mm	270x230	200x230	130x200

Sågblad	mm	H	s	l.max	l.min
		27	0,9	2730	27100

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	1,2 / 1,5 - 3-fas
Hastigheter	m/1’	35/70
Backöppning	mm	270

Platsbehov	mm	B	H	D
		680	1800	1400
Arbetshöjd	mm	900	(bordsplan)	
Vikt	kg	260		

Rätten till ändringar av tekniska data förbehålles.

Abtrax Verktygsmaskiner AB
Kungsvägen 13
SE-595 51 Mjölby

Tel. +46 (0)142 155 80
Fax +46 (0)142 29 78 55

Email: maskiner@abtrax.com
Hemsida: www.abtrax.com
Org. Nr. 556619-2554