




Perfect 250

Robust klingkap byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem med automatisk pump och sluten kylvätskebehållare. Maskinen kapar från 0° till 45° vänster. Maskinen rekommenderas att användas i underhålls- och mindre verkstäder för kapning i stål- och metallprofiler men även för massivt material i mindre serier (stål upp till kvalitet motsvarande 400 N/mm²). Snäckväxel arbetar i oljebad. Växellåda integrerad med motor. Maskinen levereras i 1-fasutförande med 1 hastighet alternativt 3-fasutförande med 2 hastigheter alt. 1 hastighet.


Standardutförande med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- 24 V manöverspänning, startströmbrytare i manöverhandtaget
- Inkl. anslutningskabel med stickpropp
- Kylvätskeanordning med filter
- Heltäckande klingskydd av stålplåt
- Skruvstycke med ställbar vibrationsdämpare
- Ställbart materialanslag
- Exkl. sågklinga
- Exkl. stativ
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V
	mm	80	70
	mm	70	60
	mm	95x60	65x50

Sågklinga

	mm	D	d	f	i
		250	32	10	63

Spänning	std	400V		230V
		50Hz 3-fas		50Hz 1-fas
Motoreffekt	kW	0,8/1,0		1,0
Hastigheter	rpm	52/104		52
Backöppning	mm	100		100

Platsbehov	mm	B	H	D
		400	850	700
Arbetshöjd	mm	940 (stativ PA)		
Vikt	kg	73		



Maskinen på bilden är extrautrustad