

Record 350

Klassisk professionell cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem med automatisk pump och sluten kylvätskebehållare. Maskinen rekommenderas till professionella användare i underhålls- och mindre verkstäder, även till mindre produktionskapning. Maskinen är gerbar från 45° höger till 45° vänster, även möjlighet till län gssnitt 90°. Snabb och noggrann kapning i stål- och metallprofiler (stål upp till kvalitet motsvarande 700 N/mm²). Snäckväxeln arbetar i oljebad och har en, utifrån justerbar, konisk koppling som skydd för växellådan. Växellådan ansluten till en trefas motor. Sågbladsskydd för montering av klinga upp till 350 mm – lämpligt för kapning i profiler.

Standardutförande med


- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- 24 V manöverspänning, startströmbrytare i manöverhandtaget, huvudbrytare och termiskt överströmsskydd.
- Kylvätskeanordning med filter
- Heltäckande klingskydd av stålplåt och dubbla retur fjädrar för matningshuvudet.
- Skruvstycker roterbart vid 0° för inställning till längssnittkapning.
- Skruvstycke med ställbar vibrationsdämpare, snabbblåsning och justerbar låsback.
- Snabbblåsning vid 0° och 45° av gerinställning.
- Ställbart materialanslag
- Exkl. sågklinga
- Exkl. stativ
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.






Maskinen på bilden är extrautrustad

Tekniska Data

| Sågklinga | mm | D | d | f | i |
|-----------|----|-----|----|----|----|
| | | 315 | 32 | 10 | 63 |



| Kapkapacitet | ° | 0 | 45V | 45H |
|---|----|--------|-------|-------|
|  | mm | 110 | 95 | 65 |
|  | mm | 100 | 82 | 60 |
|  | mm | 160x80 | 90x75 | 60x65 |

| Sågklinga | mm | D | d | f | i |
|-----------|----|------|----|----|----|
| | | 350* | 32 | 10 | 63 |



| Kapkapacitet | ° | 0 | 45V | 45H |
|--------------|----|--------|--------|-------|
| | mm | 125 | 105 | 70 |
| | mm | 110 | 90 | 65 |
| | mm | 160x90 | 80x100 | 60x70 |

* Lämplig klinga vid kapning i profiler och mindre solida ämnen.

| | | |
|-------------|-----|--------------------|
| Spänning | std | 400V 50Hz 3-fas |
| Motoreffekt | kW | 1,8/2,5 |
| Hastigheter | rpm | 30/60 |
| Backöppning | mm | 160 |

| | | | | |
|------------|----|-----------------------------------|------|------|
| Platsbehov | mm | B | H | D |
| | | 600 | 1060 | 1220 |
| Arbetshöjd | mm | 1005 (med stativ IBL - tillbehör) | | |
| Vikt | kg | 206 | | |

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.