




Sirio 370 SH-E

Halvautomatisk elektronisk vertikal cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem. Rekommenderad för kapning i höghållfasta stålmaterial, såväl solida som profiler. Elektropneumatisk styrning med hydraulisk matning av huvudets matning. Som tillbehör finns steglös hastighet ESC-utförande som ökar maskinens användbarhet från kapning i rostfria- till metallmaterial. Maskinen gerkapar från 45°höger till 60°vänster och nedmatas på en gejderstyrning. Slutväxel arbetar i oljebad med stort bronsjul (dia. 140 mm), växellådan består av tandremsdrift. Observera att maskinen endast är avsedd för klinga med 40 mm hål.


Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer. Lågvolt (24V).
- Elektronisk kontroll. All manövrering av maskinen (inkl. såghuvudets rörelser, snabbmatning, arbetsstart, arbetslut) programmeras på kontrollpanelen.
- Låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor, nödstopp, säkerhetssystem där motorn kan reverseras för frikoppling av fastkörd klinga.
- Display för övervakning av klingans livslängd, hastighet, antal kapningar, kapningscykler, motoreffekt samt Autodiagnostic vid fel.
- Justerbart skruvstycke som är flyttbart längs arbetsbordet
- Antivibrationsarm för gradfri kapning
- Snabblåsninglägen vid 0° och 45° vänster
- Förberedd för fotpedal.
- Stativ med utdragbar spånpanna, kylvätskeutrustning och spolpistol.
- Klingborste för rensning av klinga
- Luftövervakningsenhet med smörjfunktion.
- Justerbart materialanslag.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V	45H
	mm	120	120	110	105
	mm	100	100	90	100
	mm	180x100	130x100	90x100	130x100

Sågklinga

	mm	D	d	f	i
		370	40	12	64

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	1,5 / 2,2 alt. Steglös 3
Hastigheter	rpm	15/30 alt. Steglös 15-70
Backöppning	mm	180

Platsbehov	mm	B	H	D
		810	2100	1080
Arbets höjd	mm	925		
Vikt	kg	443		

