




Velox 350 SH-E

Halvautomatisk cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Rekommenderad för kapning i aluminiumlegeringar, såväl solida som profiler. Konstruktionen ger kapsnitt med hög precision och kvalitet. Maskinen kan även användas i specialutförande till kapning med HSS blad i mässing och koppar (offereras på begäran). Maskinen gerkarpar från 45° höger till 45° vänster. Huvudet går även att luta 45° vertikalt. Stort arbetsbord som roterar på en kulkrans.


Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer. Lågvolt (24V).
- Låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor, nödstopp.
- Elektronisk kontroll. All manövrering av maskinen (inkl. sågramens rörelser, snabbmatning, arbetsstart, arbetslut) programmeras på kontrollpanelen.
- Display för övervakning av klingans livslängd, hastighet, antal kapningar, kapningscykler, motoreffekt samt Autodiagnostic vid fel.
- Snabblåsninglägen vid 0°, 15°, 30° och 45° vänster och höger
- Två pneumatiska skruvstycken med snabblåsning, går att justera längs bordet
- Heltäckande klingskydd av stålplåt med anslutning för spånutsug
- Förberedd för fotpedal.
- Stativ med tank och dimsmörjssystem
- Luftövervakningsenhet med smörjfunktion.
- Justerbart materialanslag.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	45H	45vert.
	mm	120	115	115	65
	mm	105	100	100	60
	mm	200x80	150x80	150x80	180x50

Kapklinga

	mm	D	d
		350	32

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	1,5/1,8
Hastigheter	rpm	1800/3600
Backöppning	mm	200

Platsbehov	mm	B	H	D
		1100	1700	920
Arbetshöjd	mm	865		
Vikt	kg	266		

